

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: YJJC24DT0863

项 目 名 称: 验收检测

被 测 单 位: 安徽安簧机械股份有限公司

报 告 时 间: 2024 年 05 月 27 日

安徽省宜洁检测服务有限公司
Anhui Yijie Testing Service Company Limited

报 告 声 明

- 1.本报告无 CMA 章，无安徽省宜洁检测服务有限公司检测报告专用章，骑缝未盖检验检测专用章无效。
- 2.本报告无报告编制人、审核人、签发人三级签字无效。
- 3.本报告涂改无效。
- 4.本报告未经本公司书面批准，不得部分复制报告。
- 5.本报告根据委托方要求完成检测内容，检测结果仅对被测地点、对象和当时的情况有效；送样委托分析结果，仅对所送委托样品有效，不对样品来源负责。
- 6.如因委托方提供不真实、不准确信息而造成检测报告内容错误时，本公司概不负责。
- 7.如委托单位对本报告数据有异议，请在收到本报告后十日内向本公司质量管理部联系。
- 8.检测报告中“L”“ND”表示低于方法检出限。
- 9.本公司联系方式和联系地址如下，如无特别说明，无其他联系地址和联系方式。

地 址：安庆市大观区集贤路街道集贤北路 173 号 7 幢 3-5 层

电 话：0556-5202216 邮编：246000

检测报告

报告编号: YJJC24DT0863

1、样品信息

受检单位	安徽安策机械股份有限公司	联系人	方总
受检单位地址	安庆市经开区兴业路	联系人电话	15156232371

检测类别	采样人	采样时间	采样方式	备注
废水	严佳伟、王耀、黄乾君、江武、文凯文、徐孝涛	2024.05.13 2024.05.14	自采样	
废气				
噪声				

2、检测结果

(1) 废水

样品编号	检测点位	样品状态	检测项目	检测结果	单位	备注
S24DT0863 -1-1-1	废水总排口	微浊、有异味	pH	7.5	无量纲	
			石油类	0.41	mg/L	
			SS	11	mg/L	
			氨氮	6.51	mg/L	
			化学需氧量	25	mg/L	
S24DT0863 -1-1-2	废水总排口	微浊、有异味	pH	7.5	无量纲	
			石油类	0.38	mg/L	
			SS	11	mg/L	
			氨氮	6.58	mg/L	
			化学需氧量	20	mg/L	
S24DT0863 -1-1-3	废水总排口	微浊、有异味	pH	7.5	无量纲	
			石油类	0.38	mg/L	
			SS	12	mg/L	
			氨氮	6.80	mg/L	
			化学需氧量	20	mg/L	



检测报告

报告编号: YJJC24DT0863

S24DT0863 -1-1-4	废水总排口	微浊、 有异味	pH	7.5	无量纲	
			石油类	0.37	mg/L	
			SS	12	mg/L	
			氨氮	6.34	mg/L	
			化学需氧量	34	mg/L	
S24DT0863 -1-2-1	废水总排口	微浊、 有异味	pH	7.6	无量纲	
			石油类	0.52	mg/L	
			SS	14	mg/L	
			氨氮	14.9	mg/L	
			化学需氧量	36	mg/L	
S24DT0863 -1-2-2	废水总排口	微浊、 有异味	pH	7.6	无量纲	
			石油类	0.49	mg/L	
			SS	13	mg/L	
			氨氮	14.6	mg/L	
			化学需氧量	34	mg/L	
S24DT0863 -1-2-3	废水总排口	微浊、 有异味	pH	7.6	无量纲	
			石油类	0.48	mg/L	
			SS	13	mg/L	
			氨氮	14.7	mg/L	
			化学需氧量	35	mg/L	
S24DT0863 -1-2-4	废水总排口	微浊、 有异味	pH	7.6	无量纲	
			石油类	0.47	mg/L	
			SS	13	mg/L	
			氨氮	14.5	mg/L	
			化学需氧量	35	mg/L	

检测报告

报告编号: YJJC24DT0863

(2) 有组织废气

检测位置	排气筒出口					
样品编号	Q24DT0863	Q24DT0863	Q24DT0863	Q24DT0863	Q24DT0863	Q24DT0863
检测项目	-6-1-1	-6-1-2	-6-1-3	-6-2-1	-6-2-2	-6-2-3
排气筒名称	DA001 排气筒					
烟温 (°C)	32.7	33.1	33.4	29.4	30.0	30.1
流速 (m/s)	9.4	8.4	8.4	9.38	9.56	9.57
管道截面积 (m ²)	0.2827	0.2827	0.2827	0.2827	0.2827	0.2827
标干流量 (m ³ /h)	8450	7537	7531	8551	8696	8701
颗粒物浓度 (mg/m ³)	<20	<20	<20	<20	<20	<20
颗粒物排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/	/

检测位置	排气筒出口					
样品编号	Q24DT0863	Q24DT0863	Q24DT0863	Q24DT0863	Q24DT0863	Q24DT0863
检测项目	-7-1-1	-7-1-2	-7-1-3	-7-2-1	-7-2-2	-7-2-3
排气筒名称	DA002 排气筒					
烟温 (°C)	36.1	35.6	37.9	36.4	38.0	39.3
流速 (m/s)	15.9	16.1	15.5	13.5	14.7	15.8
管道截面积 (m ²)	0.1257	0.1257	0.1257	0.1257	0.1257	0.1257
标干流量 (m ³ /h)	6286	6378	6092	5331	5780	6190
颗粒物浓度 (mg/m ³)	<20	<20	<20	<20	<20	<20
颗粒物排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/	/

检测位置	排气筒出口					
样品编号	Q24DT0863	Q24DT0863	Q24DT0863	Q24DT0863	Q24DT0863	Q24DT0863
检测项目	-8-1-1	-8-1-2	-8-1-3	-8-2-1	-8-2-2	-8-2-3
排气筒名称	DA003 排气筒					
烟温 (°C)	35.2	37.7	39.1	34.8	36.7	38.5
流速 (m/s)	15.32	15.41	14.60	14.0	14.8	13.6

检测报告

报告编号: YJJC24DT0863

管道截面积 (m ²)	0.1257	0.1257	0.1257	0.1257	0.1257	0.1257
标干流量 (m ³ /h)	6099	6084	5738	5529	5808	5308
颗粒物浓度 (mg/m ³)	<20	<20	<20	<20	<20	<20
颗粒物排放速 率 (kg/h)	/	/	/	/	/	/

(3) 无组织废气

样品编号	气象参数			检测结果(mg/m ³)	
	风向	风速(m/s)	温度(℃)	非甲烷总烃	TSP(μg/m ³)
Q24DT0863-1-1-1	东北	2.2	26.8	0.59	152
Q24DT0863-2-1-1				0.82	249
Q24DT0863-3-1-1				0.96	235
Q24DT0863-4-1-1				0.91	254
Q24DT0863-5-1-1				1.18	/
Q24DT0863-1-1-2	东北	2.2	26.8	0.57	157
Q24DT0863-2-1-2				0.84	240
Q24DT0863-3-1-2				0.96	243
Q24DT0863-4-1-2				0.90	245
Q24DT0863-5-1-2				1.11	/
Q24DT0863-1-1-3	东北	2.2	26.8	0.52	156
Q24DT0863-2-1-3				0.85	256
Q24DT0863-3-1-3				0.91	254
Q24DT0863-4-1-3				0.88	241
Q24DT0863-5-1-3				1.12	/
Q24DT0863-1-2-1	西南	2.1	28.7	0.55	157
Q24DT0863-2-2-1				0.88	237
Q24DT0863-3-2-1				0.86	236
Q24DT0863-4-2-1				0.83	222

检测报告

报告编号: YJJC24DT0863

Q24DT0863-5-2-1				1.05	/
Q24DT0863-1-2-2	西南	2.1	28.7	0.54	162
Q24DT0863-2-2-2				0.85	228
Q24DT0863-3-2-2				0.86	234
Q24DT0863-4-2-2				0.86	230
Q24DT0863-5-2-2				1.05	/
Q24DT0863-1-2-3	西南	2.1	28.7	0.59	158
Q24DT0863-2-2-3				0.86	234
Q24DT0863-3-2-3				0.85	233
Q24DT0863-4-2-3				0.83	224
Q24DT0863-5-2-3				1.02	/

(4) 噪声

检测点位编号	检测位置	检测日期	检测结果 dB (A)		气象条件
			昼间	夜间	
1#	东厂界外 1m	2024.05.13	53.8	46.1	天气: 晴 风速: 2.1m/s
2#	南厂界外 1m		55.9	44.5	
3#	西厂界外 1m		54.4	43.6	
4#	北厂界外 1m		55.1	44.5	
1#	东厂界外 1m	2024.05.14	58.8	49.1	天气: 晴 风速: 2.1m/s
2#	南厂界外 1m		57.2	49.4	
3#	西厂界外 1m		55.5	47.7	
4#	北厂界外 1m		58.2	48.4	

检测报告

报告编号: YJJC24DT0863

(5) 检测点位示意图

2024.05.13



● ———— 无组织废气
▲ ———— 噪声

2024.05.14



● ———— 无组织废气
▲ ———— 噪声


3、检测依据


检测类别	检测项目	检测方法	检出限	仪器			检测人	检测时间
				名称	型号	出厂编号		


检测报告

报告编号: YJJC24DT0863

废水	pH	《水质 pH 的测定 电极法》HJ1147-2020	/	便携式 PH/电导率/溶解氧仪	SX836	3610010019 376012	王耀 严佳伟	2024.05.13 2024.05.14
	石油类	《水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》HJ637-2018	0.06mg/L	红外分光测油仪	OIL-460	111IIC1905 0016	王欣然	2024.05.14
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T11901-1989	/	电子天平	AE224	SHP021016 090527	苏瑜	2024.05.15
	COD	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ828-2017	4mg/L	/	/	/	魏晓晴	2024.05.15
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009	0.025mg/L	紫外可见分光光度计	UV-550 0PC	PH1905013	马美霞	2024.05.15
废气	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996	20mg/m ³	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-326 0 GH-60E	3260A1903 2064 3260A1903 2072 23073212	严佳伟 王耀 江武 黄乾君 文凯文 徐孝涛	2024.05.13 2024.05.14
	TSP	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022	/	环境空气颗粒物综合采样器	ZR-392 2 型	392219058620 392219058573 392219058557 392219058612	王耀 严佳伟	2024.05.13 2024.05.14
	非甲烷总烃	《环境空气总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ604-2017	0.07mg/m ³	气相色谱仪	V5000	190685001	叶晶	2024.05.14 2024.05.15
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声》GB12348-2008	/	多功能声级计	AWA62 28+	00320122 10346241	江武 黄乾君 严佳伟 胡权	2024.05.13 2024.05.14

编制人: 

审核人: 

签发人: 

时 间: 2024.5.27

时 间: 2024.5.27

时 间: 2024.5.27

报告结束



检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: YJJC24DT1791



项 目 名 称: 验收检测

被 测 单 位: 安徽安簧机械股份有限公司

报 告 时 间: 2024 年 09 月 06 日


安徽省宜洁检测服务有限公司
Anhui Yijie Testing Service Company Limited

报 告 声 明

- 1.本报告无 CMA 章，无安徽省宜洁检测服务有限公司检测报告专用章，骑缝未盖检验检测专用章无效。
- 2.本报告无报告编制人、审核人、签发人三级签字无效。
- 3.本报告涂改无效。
- 4.本报告未经本公司书面批准，不得部分复制报告。
- 5.本报告根据委托方要求完成检测内容，检测结果仅对被测地点、对象和当时的情况有效；送样委托分析结果，仅对所送委托样品有效，不对样品来源负责。
- 6.如因委托方提供不真实、不准确信息而造成检测报告内容错误时，本公司概不负责。
- 7.如委托单位对本报告数据有异疑，请在收到本报告后十日内向本公司质量管理部联系。
- 8.检测报告中“L”“ND”表示低于方法检出限。
- 9.本公司联系方式和联系地址如下，如无特别说明，无其他联系地址和联系方式。

地 址：安庆市大观区集贤路街道集贤北路 173 号 7 幢 3-5 层

电 话：0556-5202216 邮编：246000

检测报告

报告编号: YJJC24DT1791

1、样品信息

受检单位	安徽安簧机械股份有限公司	联系人	方总
受检单位地址	安庆市经开区兴业路	联系电话	15156232371

检测类别	采样人	采样时间	采样方式	备注
废气	程华锋、曹康 孙涛、彭亮亮	2024.09.02 2024.09.03	自采样	

2、检测结果

(1) 有组织废气

检测位置	排气筒出口					
样品编号	Q24DT1791	Q24DT1791	Q24DT1791	Q24DT1791	Q24DT1791	Q24DT1791
检测项目	-1-1-1	-1-1-2	-1-1-3	-1-2-1	-1-2-2	-1-2-3
排放口名称	DA004 排气筒					
烟温 (°C)	41.2	41.4	41.6	40.3	39.7	39.1
流速 (m/s)	13.7	9.6	13.2	14.7	15.2	15.3
管道截面积 (m²)	0.2827	0.2827	0.2827	0.2827	0.2827	0.2827
标干流量 (m³/h)	11648	8147	11196	12405	12788	12917
颗粒物浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
颗粒物排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/	/

3、检测依据

检测类别	检测项目	检测方法	检出限	仪器			检测人	检测时间
				名称	型号	出厂编号		
废气	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T16157-1996	20mg/m³	电子天平	AF224C	SHP021022 060021	苏瑜	2024.09.05

检测报告

报告编号: YJJC24DT1791

编制人: 
时 间: 2024.9.6

审核人: 
时 间: 2024.9.6

签发人: 
时 间: 2024.9.6

报告结束